



Material	Kunststoff
Farbe	schwarz oder weiß
Anschluss	LAN-Interface (100Mbps)
Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Stromversorgung	Ethernet PoE, Class 2
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6 Vorbereitung
Frequenzband	1880-1900 MHz
Sendeleistung	←250 mW
Maße	227 x 279 x 39 mm
Zu betreiben an	AS-Systemen modular mit LAN-Modul 509, ES-Systemen
Anschließbare Endgeräte	DECT ... 33 IP, 60 IP, 65 IP
Mehrzellenfähig	✓
Max. Anzahl vernetzbarer Basen	40
Max. Anzahl Sprachkanäle je Basis	
im Mehrzellensystem	8
als Einzelzelle	10
zentrales Telefonbuch	✓
Max. Anzahl Einträge	200 fest oder Zugriff auf TK-Suite Server
Zentral konfigurierbar	✓
Zentral updatefähig	✓
Wandmontagefähig	✓
Unterstützte Audio Codecs	G.711, G.722, G.726, G.729
Unterstützte SIP-Protokolle	RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP
Energiebedarf	3W

**Zubehör:**

DECT IP-Repeater



6101211



6101212

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 26,28 kWh/Jahr = €6,83 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb:  Ja  Nein

POE

DECT IP-Basis AGFEO

Farbe

- Best-Nr. 6101211 6101212
- Best-Nr. 6101211 6101212
- Best-Nr. 6101211 6101212