



Anlagen-Leistungsmerkmale

Rufsignalisierung	
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird	✓
Beispiele	
Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer)	✓/✓
Anrufweiterschaltung intern	✓
Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt	✓/✓
Wählregeln	
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?	✓
Beispiele	
Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern	✓/✓/✓
Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden	✓/✓/✓
Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal	✓
Rufumleitung, Follow me intern/extern	✓
Grundfunktionen	
Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind	✓
Beispiele	
Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up)	✓
Interngespräche kostenlos	✓
Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses	✓
Rückfrage/Halten/Vermitteln	✓/✓/✓
Rückruf intern	✓
Dreierkonferenz intern/extern	✓/✓
Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports	✓
SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten	✓
Telefon Schloss (Notruf ist möglich)	✓
Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer	✓
TK-Suite ES Software Zusatzfunktionen	
Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen	✓
CSV-Import vorhandener Telefonbücher	✓
CTI Wahl kostenlos	✓
Voice to Mail	
Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten	✓
Parallelruf	
Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel	✓
Clip No Screening	✓
Multifunktion/Zeitsteuerung	
zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen	✓

ISDN-Leistungsmerkmale*

Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen	✓/✓/✓
Anrufliste	✓
ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden	✓/✓/✓
Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer	✓
Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer	✓/✓
Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer	✓
ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS)	✓
Parken von Gesprächen	✓
Rückfrage (Makeln)	✓
Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)	-
X.31 am internen S0-Port	✓

Die zentralen Stuelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z.B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 4000) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.
 ** Über eine Lizenz 3 Faxboxen freischaltbar in Vorb.
 *** 10 IP-Sprachkanäle bereits i. Grundausb. freigeschaltet, weitere sind über eine zusätzliche Lizenz zu erwerben.
 **** 6 Voiceboxen bereits i. Grundausb. freigeschaltet, weitere sind über eine zusätzliche Lizenz zu erwerben, in Vorb.!

Grundausbau

Gehäuse	19" Kompakt
Gehäusematerial	Metall mit temperaturgeregeltem Lüfter
Gehäuseabmessungen BxHxT	482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 215 mm
Produktgewicht	3,0 kg
Externe SIP-Konten	32
IP Sprachkanäle	bis 16***
SIP Registrar/für x SIP Endgeräte	1/32
ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte	1/32
TK-Suite Server	1
LAN-Schnittstelle	10/100/1000
USB Host Schnittstelle	1
ISDN-Anschluss fest extern	2
S0-Anschluss fest intern	-
ISDN-S0-UPO Anschluss schaltbar (Digitalport)	2
UPO-Anschluss fest intern	4
a/b Ports	4
TFE-Anschlussart	a/b
RS 232 Schnittstelle	-
USB Schnittstelle	Buchse Typ B
Software	TK-Suite ES
Relais	-
Taster	-
Display	-
Vernetzung Anlage-Anlage	-
Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen	5000
AIS	✓
AMS	-

Wartemusik Default MOH oder ext. Musikquelle über Klinke, a/b Port 7) Datei einspielbar

Modulsteckplätze	-
Voiceboxen	bis 12****
Max. Anzahl Systemtelefone S0/UPO	8
Max. Anzahl ASIP Systemtelefone	32
Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon	4
Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem	56
Energiebedarf	10,0 Watt
Stromversorgung	230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int.
Rufvarianten	10
Rufprofile	10
Fernwartung	✓
SmartHome Server	1
Faxboxen	bis 3**

Unterschied zur ES 522 IT

- Best-Nr. 6101419
- Best-Nr. 6101440
- Best-Nr. 6101441