



| | |
|--|---|
| Typ | Systemtelefon |
| Art | Schnurgebunden |
| Anschlussart | Digitalport (S0/UPO) |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) |
| Externe Erweiterungen | STE 40 |
| Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth | ✓✓/optional |
| Display | Farbe/55 x 96 mm/Bel. |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz/Reinweiß |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 120 – 150 mm |
| Stromversorgung | über TK-Anlage |
| Steckernetzteil | Zubehör |
| Energiebedarf max. | 2,0 Watt |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit |
| Navigationstasten | Dynamisch |
| Inkognito | ✓ |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✓ |
| Kurzwahlstasten | - |
| Zielwahlstasten | - |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ |
| CTI – Wählen per Mausklick | ✓ |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ |
| Rufumleitung schalten | ✓ |
| Reservierung einer Leitung | ✓ |
| Ruf abweisen | ✓ |
| Anklöpfen ein/aus | ✓ |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ |
| Fernabfrage tauglich | ✓ |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ |
| Internstaste | ✓ |
| Konferenzschaltung | ✓ |
| Timersteuerung | ✓ |
| Sehen wer telefoniert | ✓ |
| Gruppensteuerung | ✓ |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ |
| Vermittlungsfunktion | ✓ |
| Mikrofonstummenschaltung | ✓ |
| Telefonschloss | ✓ |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² |
| Wandmontage möglich | ✓ |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ |
| Wecken | ✓ |
| Busylight/VIPlight | ✓ |
| Türgongsimulation | ✓ |
| Klingeltöne | 7 ⁵ |
| Steuerung SmartHome | ✓ |

✓² in Verbindung mit AS-/AC-Kommunikationssystemen ✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten 7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar



Mit Wetter Widget in Verbindung mit ES-Systemen ab Firmware 1.6 (Internet-Verbindung wird benötigt)

Zubehör:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Untangler® (5er Pack) | Best.-Nr. 6100462 |
| - Anrufbeantworter A-Modul 42 | 6101150 |
| - STE 40 | s. u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - Headset Stealth BT | 6101432 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung
 schwarz Best.-Nr. 6100288
 silber Best.-Nr. 6100287
 reinweiß Best.-Nr. 6101314
 Steckernetzteil Best.-Nr. 6100826 für den Betrieb des STE 40 erforderlich
 Gehäuseabmessungen 235 x 128 x 80

Display

Displaytype: a-Si TFT
 Größe: 4,3 Zoll diagonal/
 55 mm Höhe 96 mm Breite/Pixel 272 x 480
 Pixelgröße: 0,198 x 0,198 mm
 Pixelanordnung: RGB Inline
 Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
 Displayglas: Mit polarisierter Antireflexionsbeschichtung
 Betrachtungswinkel:
 Bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 42

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
 Energieverbrauch: 13,28 kWh/Jahr = €3,45 bei 26 Cent/kWh
 Statusbetrieb: Ja Nein
 55 x 96 mm empfohlen
 ST 45 AGFEO

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Farbe | ■ | ■ | ■ |
| Best.-Nr. | 6101281 | 6101282 | 6101294 |
| Best.-Nr. | 6101281 | 6101282 | 6101294 |
| Best.-Nr. | 6101281 | 6101282 | 6101294 |