

TP-580RXR

Empfänger für 4K UHD HDMI, bidirekt. RS-232 und IR über HDBaseT Twisted Pair (gr. Reichweite)



TP-580RXR ist ein HDBaseT Twisted Pair Empfänger für 4K UHD HDMI, bidirektionales RS-232 und IR-Signale mit erhöhter Reichweite. Er hat einen Eingang für das HDBaseT Twisted Pair Signal vom Übertrager TP-580TXR und wandelt dieses zurück in HDMI, RS-232 und IR-Signale. Die max. Auflösung ist 4K @60 (4:2:0).

FEATURES

- Max. Auflösung - 4K @60 UHD (4:2:0).
- Max. Datenrate - 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal).
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform.
- HDBaseT™ Technologie.
- HDMI-Unterstützung - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD und CEC.
- 3D-Durchleitung.
- EDID-Durchleitung - Zwischen Quelle und Display.
- Bidirektionale Kommunikation für RS-232 und IR - Befehle und Daten können in beiden Richtungen über die RS-232 Schnittstelle fließen, wodurch Statusanfragen und Fernbedienung des Zielgerätes möglich sind.
- System-Reichweite - Bis zu 130 m im Normalmodus (2K), bis zu 100 m im Normalmodus (4K); bis zu 180 m im Ultramodus (1080p @60 Hz @24 BPP) unter Verwendung von Kramer BC-HDKat6a Kabeln.
- Kabel - Es wird geschirmtes Twisted Pair (STP) Kabel benötigt. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie Kramers BC-HDKat6a Kabel. Die Übertragungsreichweite hängt u.a. von der Auflösung, der Grafikkarte und dem Display ab. Die Übertragungsreichweite kann bei Verwendung von CAT 6 Kabeln, die nicht aus unserem Produktprogramm sind, geringer sein als angegeben.
- Status-LEDs - Eingang, Ausgang, Link und Spannungsversorgung.
- Kompaktes DigiTOOL® - Drei Geräte können mit Hilfe des optionalen Rackadapters RK-3T im 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG:	1x RJ-45 Buchse für HDBaseT Twisted Pair.
AUSGANG:	1x HDMI.
PORTS:	1x 3,5 mm Buchse für IR; 1x DB9-Buchse für RS-232.
MAX. DATENRATE:	10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal).
MAX. BAUDRATE FÜR RS-232:	115.200 Bit/s.
HDMI-KONFORMITÄT:	HDMI 1.4 und HDCP.
STROMVERSORGUNG:	12 VDC, 500 mA.
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis 40 °C.
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C.
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend.
ABMESSUNGEN:	12 cm x 7,6 cm x 2,4 cm (BxTxH).
GEWICHT:	ca. 0,6 kg.
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzteil.
OPTIONALES ZUBEHÖR:	19 Zoll Rackadapter RK-3T.

