

ZU707T

Professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller WUXGA Laserprojektor - 7000 Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Steuerung mit HDBaseT 3.0, RS232 und OMSL**
- **4K, HDR und HLG kompatibel**

Mit 7000 Lumen, 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU707T über eine staubresistente IP6X Zertifizierung, geeignet für den 24/7-Betrieb mit geringen Wartungsaufwand. Der ZU707T-Projektor verfügt über eine extrem langlebige Lasertechnologie, manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15 Watt Lautsprecher.



Specifications

UPC: 796435 44 676 5, EAN: 5055387667587, Colour: White



Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	7.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5k~140kHzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 27.9
Lens Shift	Vertikal -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	883BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	300W
Stromverbrauch (max)	366W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	8.6 kg
Net weight	6.3 kg

