

Deckenlift Ultraflach

Der flachste Deckenlift auf dem Markt



Deckenlift Ultraflach – Der flachste Deckenlift der Welt findet durch seine ultraflache Bauweise Platz in jedem Deckenzwischenraum. Er besticht durch seine Laufruhe und Präzision. Die Einstellung erfolgt über Endschalter. Der Lift ist in allen RAL-Farben erhältlich und TÜV-geprüft.

Funkfernbedienung – Optional ist eine Fernbedienung erhältlich.

Mit der optional erhältlichen **Clic-Out Platte** an der Unterseite des Deckenlifts wird keine zusätzliche Revisionsöffnung mehr benötigt. Das begeistert auch den Architekten. Durch antippen der Clic-Out Platte wird diese entriegelt, kann abgeklappt und bei Bedarf abgenommen werden. So wird der Zugang zur Technik frei.

Unsere Deckenlifte entsprechen den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und wurden geprüft nach: DIN 3100/A1: 2007, DIN EN 60335-2-97: 2007



Clic-Out Platte + 75mm!



Clic-Out Platte zur Revision



Art.-Nr.	Beschreibung	Beamer bis 20 kg
100802.800	Deckenlift ultra flach, Hub 800 mm	
100802.1000	Deckenlift ultra flach, Hub 1200 mm	
102207	Clic-Out Platte	
100051	Funkfernbedienung	
100359	Ferneinstellung zur Montage 50 cm lang	
100360	Ferneinstellung zur Montage 150 cm lang	
100331	Steuergerät für Zwischenposition	

Maße/Tech. Daten	Beschreibung
oberstes Rahmenmaß	650x780 mm (BxT)
Korb Deckenlift BxTxH	410x570x70 mm bei einem Hub von 800 mm
Korb Deckenlift BxTxH	410x570x120 mm bei einem Hub von 1200 mm
Einbauhöhe mit Beamer	139 mm inkl. Projektorhöhe von max. 75 mm, (bei 800 mm Hub)
Einbauhöhe mit Beamer	175 mm inkl. Projektorhöhe von max. 120 mm, (bei 1.200 mm Hub)
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	160 W
Nennbetriebszeit	4 min.
Clic-Out Platte	Achtung: Die Einbauhöhe erhöht sich durch die Clic-Out Platte um + 75 mm

